

## Dimensions\* des candélabres en implantation

## sur semelle

H	HT	A	B	LA x HA	E							
Hauteur Hors-sol m	Hauteur Totale m	Carré circonsrit en tête mm	Carré circonsrit au sol mm	Porte mm	Ouverture libre mm	Diam. intérieur mm	Poids Kg	Hauteur Hors-sol m	Côté de la semelle m	Entr'axe tiges massif mm	Tiges d'ancrage réf.	Poids Kg
3	3,8	136	181	75 x 350	55 x 300	70	170	3	290	200	M18/400	120
3,5	4,3	136	189	75 x 350	55 x 300	77	200	3,5	290	200	M18/400	150
4	4,8	120	181	75 x 350	55 x 300	70	220	4	290	200	M18/400	175
4,5	5,3	120	189	75 x 350	55 x 300	77	250	4,5	290	200	M18/400	205
5	5,8	120	196	75 x 350	55 x 300	85	290	5	290	200	M18/400	240
5,5	6,3	120	204	75 x 350	55 x 300	92	330	5,5	400	300	M18/400	280
6	6,8	120	211	100 x 400	75 x 345	98	370	6	400	300	M24/500	320
6,5	7,3	120	218	100 x 400	75 x 345	105	400	6,5	400	300	M24/500	350
7	8	120	226	100 x 400	75 x 345	113	440	7	400	300	M24/500	380
8	9	120	241	100 x 400	75 x 345	128	530	8	400	300	M24/500	440
9	10	120	256	115 x 400	95 x 345	141	650	9	400	300	M24/650	530
10	11	120	271	115 x 400	95 x 345	156	760	10	400	300	M24/650	630
11	12	120	286	115 x 400	95 x 345	171	870	11	400	300	M24/650	740
12	13	120	301	115 x 400	95 x 345	186	980	12	400	300	M24/650	850

Les poids donnés sont approximatifs.  
\* Dimensions théoriques avant polissage.